EN 388:2016 +A1:2018 — 4131A
EN ISO 21420: 2020 — Cat. II
EN 407: 2020 — X1XXXX
Prod.01/2026

NO

G-REX F 09 PLUS®

I samsvar med vilkår EU 2016/425. Hanskene fyller kravene EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 i forbindelse med EN ISO 21420:2020 standarden. Merking av hansker eller innpakning viser til dette. Hanskene er ikke vannavvisende.

Beskyttelse mot mekaniske risikoer i henhold til EN 388:2016+A1:2018 (niveaux de performance)
Slitesterk 4 (0-4)
Kuttbestandig 1 (0-5)
Rivesterk 3 (0-4)
Punkteringsbestandig 1 (0-4)
TDM-test: kuttbestandig A (A=lavest – F=høyest)
X = betyr at hansken ikke er testet
* Resultatene fra de mekaniske testene – fra hanskens håndflateområde

EU-testen ble utført av:
SATRA Technology Europe Limited,
Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland
Republic of Ireland. bemyndiget organ nr. 2777

Størrelse	6	7	8	9	10	11
Minimumslengde på hansken i millimeter	220	230	240	250	260	270

Beskyttelse mot termiske risikoer i henhold til EN 407:2020
Brannegenskaper X (0-4)
Varmekontakt 1 (0-4)
Konvektiv varme X (0-4)
Strålevarme X (0-4)
Dråper av smeltet metall X (0-4)
Store mengder smeltet metall X (0-4)

Merking av hanske
Merkelapp - G-REX; modellnavn F 09 PLUS; størrelse 6, 7, 8, 9, 10, 11, CE-merking, EAC-merking og samsvar med gjeldende regelverk for den Eurasiske Økonomiske Union, grafisk symbol for EN 388:2016+A1:2018 standard og de anvendte merkinger for beskyttelsesnivåer, grafisk symbol som informerer om å lese bruksanvisningen, grafisk symbol for EN 407:2020, produksjonsår, informasjon om samsvar med standard EN ISO 21420:2020, informasjon om sikkerhetskategori.

Rengjøring/vedlikehold
Før du tar hanskene i bruk (både som nye, samt når de er brukt), særlig etter rengjøring, bør de undersøkes nøye for skade. Ikke forlat hanskene skitne dersom du ønsker å bruke dem igjen. Hanskene er ikke ment for rengjøring med rengjøringsmidler. Dersom hanskene ikke kan rengjøres ved hjelp av enkle mekaniske hjelpemidler (f.eks. en tørr klut), vil de ikke være anvendbare senere.

Emballering/lagring
Hanskene er pakket i bunter (12 par) med UIS , deretter plassert i pappesker egnet for transport og lagring.Hanskene bør lagres i kjølig, tørr, skyggefull og fuktbeskyttende omgivelser, med temperaturer mellom 5-25°C grader celsius – dette er særlig viktig. Ikke utsett dem for direkte sollys. Dersom lagret korrekt, vil hanskens mekaniske egenskaper være uendret innenfor en 3-5års periode fra produksjonsdato. Hanskene er produsert i 2026.

Anmerkning
Innholdet i informasjonen i denne bruksanvisningen er ment å skulle bidra til å velge korrekt verneutstyr. Det er likevel ikke mulig å fastsette maksimumslengden for hanskens alle beskyttende egenskaper. Lengden avhenger av korrekt bruk og korrekt valg av hanske til formålet. Laboratorietestresultater bør kunne hjelpe deg å velge riktig hanske. Likevel bemerkes det at hanskens faktiske bruk ikke kan simuleres. Det er brukers ansvar å velge hansker med hensiktsmessige egenskaper for bruksområdet, ikke produsentens ansvar.
Samsvarserklæring tilgjengelig på: g-rex.co / b2b.tegro.pl / documents@tegro.pl
For mer informasjon, vennligst kontakt produsenten: G-REX Sp. z o.o., Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot, Poland

Kommentarer
EN ISO 21420:2020- ingen substanser med helsemessig skadevirkning for brukeren har blitt funnet i dette produktet. I særlige tilfeller, hos svært allergisensitive personer, kan det forekomme ubetydelige hudreaksjoner.
EN 388:2016+A1:2018 - hansken kan sette seg fast mellom bevegelige maskindeler, som kan medføre fare for liv og helse. Hansken bør ikke brukes i nærheten av bevegelige maskindeler.
EN 388:2016+A1:2018 – for kuttbestandighetstest: coupe-testresultat er kun veiledende, mens TDM-testen for skjærebestandighet er det refererte ytelsesresultatet.
EN 407:2020 – må ikke utsettes for åpen ild dersom hanskens brannegenskaper befinner seg på ytelsesnivå 1 eller 2.
EN 407:2020 – for flerlags hansker er ytelsesnivået gjeldende for hele hansker, inkludert alle lag.

PL

G-REX F 09 PLUS®

Informacje dla użytkownika dotyczące rękawic ochronnych, zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/425 z dnia 9 Marca 2016r. Rękawice zgodne z normą EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 w związku z normą EN ISO 21420:2020. Informuje o tym oznakowanie na rękawicy, względnie na opakowaniu. Rękawice nie są wodoszczelne i nie były badane w zakresie kwasoodporności.

Odporność mechaniczna według EN 388:2016+A1:2018 (poziomy skuteczności)
Odporność na ścieranie 4 (0-4)
Odporność na przecięcie 1 (0-5)
Odporność na rozdzieranie 3 (0-4)
Odporność na siłę przekucia 1 (0-4)
TDM: Odporność na przecięcie A (A=najniższy – F=najwyższy)
X = oznacza, ze rekawica nie została przetestowana
* Wyniki testów mechanicznych - otrzymane z obszaru dłoni rękawicy

Test UE został przeprowadzony przez:
SATRA Technology Europe Limited,
Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland
Republic of Ireland. Jednostka notyfikowana nr 2777

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
Minimalna długość rękawicy mm	220	230	240	250	260	270

Dane termiczne według EN 407:2020 (poziomy bezpieczenstwa)
Zachowanie sie podczas palenia X (0-4)
Odpornosc na ciepło kontaktowe 1 (0-4)
Odpornosc na ciepło konwekcyjne X (0-4)
Odpornosc na ciepło promieniowania X (0-4)
Odpornosc na drobne rozpryski stopionego metalu X (0-4)
Odpornosc na duze ilosci stopionego metalu X (0-4)

Oznaczenia na rękawicach
Oznakowanie marki - G-REX; nazwa modelu F 09 PLUS; rozmiar 6, 7, 8, 9, 10, 11; znak Certyfikat Europejski; znak EAC, znak graficzny dla normy EN 388:2016+A1:2018 oraz stosowane oznakowania poziomów bezpieczeństwa, znak graficzny informujący o zapoznaniu się z instrukcją, rok produkcji, znak graficzny dla normy EN 407:2020, informacja o zgodności z normą EN ISO 21420:2020, informacja o kategorii bezpieczeństwa.

Czyszczenie / konserwacja
Przed założeniem rękawic (zarówno nowych jak używanych), zwłaszcza po ich czyszczeniu, należy dokładnie sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone. Nie wolno pozostawiać rękawic zabrudzonych, jeżeli planuje się ich ponowne użycie. Rękawice należy czyścić tylko za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki bez użycia detergentów. Nie stosować do konserwacji i czyszczenia wyrobów tłustych. Nie stosować środków przeznaczonych do konserwacji obuwia. Nie stosować środków dezynfekujących, może to wywołać niebezpieczną dla zdrowia reakcję skórną. Rękawice nie są przeznaczone do prania.

Opakowanie / przechowywanie
Rękawice są pakowane w wiązki (12 par) wraz z instrukcją, następnie są wkładane do kartonów, które nadają się do transportu przechowywania. Rękawice należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zacienionym i pozbawionym wilgoci w temperaturze od 5 do 25°C – jest to szczególne ważne. Nie należy wystawiać ich na bezpośrednie działanie słońca. W przypadku prawidłowego przechowywania właściwości mechaniczne rękawicy nie ulegną zmianie przez okres od 3 do 5 lat od daty produkcji. Rękawica wyprodukowana w 2026 roku.

Notatka
Zawarte tutaj informacje mają na celu pomoc w dobraniu odpowiedniego, osobistego wyposażenia ochronnego. Jednocześnie zaznaczamy, że nie można określić maksymalnego okresu zachowania wszystkich właściwości przez rękawicę. Zależy on od prawidłowej eksploatacji przez użytkownika oraz odpowiedniego dobrania.Wyniki testów laboratoryjnych powinny ułatwić podjęcie odpowiedniego wyboru. Należy jednak zwrócić uwagę, że rzeczywisty cel użytkowania rękawic nie może zostać zasymulowany. Odpowiedzialność za dobór rękawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania leży po stronie użytkownika, a nie producenta. Deklarację zgodności można uzyskać na g-rex.co / b2b.tegro.pl / documents@tegro.pl
Dalsze informacje dostępne u producenta: G-REX Sp. z o.o., Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot, Poland

Uwagi
EN ISO 21420:2020 -nie stwierdzono występowania w niniejszym produkcie substancji mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie użytkownika. W szczególnych przypadkach u osób wyjątkowo wrażliwych na alergie istnieje znikoma możliwość pojawienia się odczynów skórnych.
EN 388:2016+A1:2018 - rękawica może zostać wciągnięta przez poruszające się części maszyn, co może być niebezpieczne dla zdrowia i życia.
EN 388:2016+A1:2018 - z powodu tępienia ostrza podczas testu odporności na przecięcie, wyniki testu Coupera są jedynie orientacyjne, podczas gdy test odporności na przecięcie TDM jest referencyjnym wynikiem wydajności.
EN 407:2020 - nie nalezy wystawiac na działanie otwartego ognia, jezeli rekawice maja zachowanie 1 lub 2 w zakresie spalania.
EN 407:2020 - w przypadku rekawic wielowarstwowych poziom wydajnosci dotyczy całej rekawicy, w tym wszystkich warstw.

PT

G-REX F 09 PLUS®

Informação relativa às luvas de proteção destinada ao utilizador, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016. Luvas conformes com a norma EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, em conjugação com a norma EN ISO 21420:2020. A respetiva informação consta na luva ou eventualmentena embalagem. As luvas não são impermeáveis e não foram testadas quanto à resistência a ácidos.

Dados mecânicos de acordo com a EN 388:2016+A1:2018
Resistência à abrasão 4 (0-4)
Resistência ao corte 1 (0-5)
Resistência ao rasgo 3 (0-4)
Resistência à força de perfuração 1 (0-4)
TDM: Resistência ao corte A
(A=o mais baixo F=o mais alto)
X = significa luva não testada
* Resultados dos testes mecânicos obtidos na zona da mão da luva

O teste da UE foi realizado por:
SATRA Technology Europe Limited,
Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland
Republic of Ireland. Organismo Notificado nº2777

Talla	6	7	8	9	10	11
Comprimento mínimo da luva (em mm)	220	230	240	250	260	270

ados térmicos de acordo com a norma EN 407:2020
Comportamento ao fumar X (0-4)
Resistência ao calor de contacto 1 (0-4)
Resistência ao calor convectivo X (0-4)
Resistência ao calor da radiação X (0-4)
Resistência a salpicos finos de metal derretido X (0-4)
Resistência a grandes quantidades de metal fundido X (0-4)

Marcações nas luvas
Nome da marca - G-REX; nome do modelo F 09 PLUS; tamanho 6, 7, 8, 9, 10, 11; marca - Certificado Europeu, marca EAC; marca gráfica para a norma EN 388:2016+A1:2018 e marcações aplicadas de níveis de proteção contra riscos mecânicos, marca gráfica informando sobre a familiarização com o manual, ano de produção, informações sobre a conformidade com a norma EN ISO 21420:2020, marca gráfica para a norma EN 407:2020, informações sobre a categoria de segurança

Limpeza/ conservação
Antes de calçar as luvas (tanto novas como usadas), especialmente depois da limpeza, é importante inspecioná-las cuidadosamente para verificar se estão danificadas. Não deixe as luvas sujas se pretende reutilizá-las. Limpe as luvas apenas com um pano ou esponja humedecida sem usar detergentes. Não utilizar para a conservação ou limpeza de produtos gordurosos. Não utilize produtos para calçado. Não utilize desinfetantes, podendo estes causar uma reação cutânea perigosa. As luvas não são concebidas para lavagem.

Embalagem / armazenamento
A embalagem em forma de caixa contém duas luvas e as instruções de utilização. A referida caixa é adequada para o transporte e armazenamento. As luvas devem ser armazenadas em local fresco e seco, com sombra e sem humidade, a uma temperatura de a 5 a 25°C - isto é particularmente importante. Não as exponha à luz solar direta. Se armazenada adequadamente, as propriedades mecânicas da luva não mudarão durante 3 a 5 anos a partir da data de fabrico. A luva foi fabricada em 2026.

Nota
A informação aqui contida destina-se a ajudá-lo a escolher o equipamento de proteção pessoal adequado. Ao mesmo tempo, gostaríamos de salientar que não é possível determinar o período máximo no qual a luva mantém todas as suas propriedades. O mesmo depende do uso correto da luva pelo utilizador e da sua escolha correta.Os resultados dos testes de laboratório devem ajudá-lo a fazer a escolha certa. Note-se, no entanto, que o verdadeiro objetivo da utilização da luva não pode ser simulado. É responsabilidade do utilizador, e não do fabricante, selecionar luvas com as características certas para a dada aplicação. Declaração de conformidade disponível em: g-rex.co / b2b.tegro.pl / documents@tegro.pl
Para maiores informações entre em contato com o fabricante: G-REX Sp. z o.o., Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot, Poland.

Observações
EN ISO 21420:2020 - não foram encontradas neste produto as substâncias com efeitos potencialmente nocivos para a saúde do utilizador. Em casos específicos, existe uma possibilidade insignificante de reações cutâneas em pessoas extremamente sensíveis a alergias.
EN 388:2016+A1:2018 - a luva pode ser apanhada por peças móveis da máquina, causando perigo para a saúde e a vida.
EN 388:2016+A1:2018 - uma vez que a lâmina se torna romba durante o teste de resistência ao corte, os resultados do teste Couper são apenas indicativos, enquanto que o teste de resistência ao corte TDM é um resultado de referência de desempenho.
EN 407:2020 - não expor ao fogo aberto se as luvas apresentarem um comportamento 1 ou 2 quando queimadas.
EN 407:2020 - no caso de luvas multicamadas, o nível de desempenho aplica-se a toda a luva, incluindo todas as camadas

RU

G-REX F 09 PLUS®

Информация для пользователя о защитных перчатках в соответствии с постановлением европейского парламента и совета (ЕС) 2016/425 от 9 Марта 2016 года.Перчатки в соответствии с европескийм стандартом EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 в связи с европейским стандартом EN ISO 21420:2020. Об этом сообщает надпись на перчатках или на упаковке. Перчатки не являются водонепроницаемыми и не были протестированы на к ислотостойкость.

Механические характеристики по европейскому стандарту EN 388:2016+A1:2018
Устойчивость к истиранию 4 (0-4)
Стойкость к порезам 1(0-5)
Сопротивление разрыву 3 (0-4)
Сопротивление силы проколу 1(0-4)
ТДМ (TDM): Устойчивость к порезам A
(A=самый низкий – F=высокий)
X = означает, что перчатки не тестировались.
* Результаты механических испытаний, полученные в области ладони перчатки

Тест ЕС был проведен:
SATRA Technology Europe Limited,
Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland
уполномоченный орган № 2777.

Размер	6	7	8	9	10	11
Минимальная длина перчатки (мм)	220	230	240	250	260	270

Термические данные согласно европейскому стандарту EN 407:2004
Поведение во время курения X (0-4)
Сопротивление контактного тепла 1 (0-4)
Сопротивление конвективной теплоты X (0-4)
Сопротивление теплостойкость излучения X (0-4)
Устойчивость на мелкие брызги расплавленного металла X (0-4)
Устойчивость на большое количества р асплавленного металла X (0-4)

Маркировка на перчатках
Маркировка марки – G-REX; наименование модели F09 PLUS; размер 6, 7, 8, 9, 10, 11; знак – Европейский Сертификат, знак EAC, графический знак в соответствии с EN 388:2016+A1:2018 и применяемые маркировки уровней защиты от механических угроз, информирующий об ознакомлении с инструкцией , графический знак в соответствии с EN 407:2020, год выпуска, информация о совместимости со стандартом EN ISO 21420:2020, информация о категории безопасности.

Очистка / техническое обслуживание
Перед надеванием перчаток (как новых, так и б / у), особенно после их чистки, следует тщательно проверить, не были ли они повреждены. Не оставляйте перчатки грязные, если планируется их повторное использование. Перчатки следует очищать только с помощью влажной ткани или губкой, без использования моющих средств. Не используйте для обслуживания и очистки жирных продуктов. Не применять средств, предназначенных для обслуживания обуви. Не используйте дезинфицирующих средств, это может вызвать опасную для здоровья реакцию кожи. Перчатки не предназначены для стирки.

Упаковка / хранение
Перчатки упакованы парами, вместе с инструкцией, затем помещаются в картонные коробки, которые подходят для транспортировки и хранения. Перчатки следует хранить в прохладном и сухом месте, затененном и невлажном месте при температуре от 5 до 25°С – это особенно важно. Не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей. При правильном хранении механические свойства перчатки не изменятся в течение 3–5 лет с даты изготовления. Перчатка изготовлена в 2026 году.

Заметка
Содержащаяся здесь информация приведена для помощи в выборе соответствующего личного защитного оснащения. При этом отмечаем, что максимальный срок сохранения всех свойств перчатками определить невозможно. Он зависит от правильной эксплуатации пользователем и соответствующего подбора. Результаты лабораторных тестов должны облегчить выбор. Однако обратите внимание, что фактическая цель использования перчаток не может быть смоделирована. Ответственность за подбор перчаток с соответствующими характеристиками для конкретного применения лежит на стороне пользователя, а не производителя.
Декларация о соответствии доступна по адресу: g-rex.co / b2b.tegro.pl / documents@tegro.pl
За дополнительной информацией обращайтесь к производителю: G-REXSp. z o.o.Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot, Poland

Примечания
EN ISO 21420:2020–в данном продукте не обнаружено веществ, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье пользователя. В особых случаях у людей, чрезвычайно чувствительных к аллергии, существует незначительная вероятность появления кожных реагентов.
EN 388:2016+A1:2018– перчатка может попасть в движущиеся части машин, что может быть опасно для здоровья и жизни.
EN 388:2016+A1:2018 – из-за притупления лезвия во время испытания на сопротивление резанию результаты теста Купера являются лишь ориентировочными, в то время как испытание на сопротивление резанию TDM является эталонным результатом производительности.
EN 407:2020– не следует подвергать воздействию открытого огня, если перчатки имеют уровень 1 или 2, в области горения.
EN 407:2020 –для многослойных перчаток уровень производительности применяется ко всей перчатке, включая все слои

RO

G-REX F 09 PLUS®

Informații pentru utlizator legate de mănușile de protecție în conformitate cu regulamentul parlamentar European și al Consiliului (UE) 2016/425 din 9 marte 2016. Mănuși conform normei EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 în combinație cu EN ISO 21420:2020. Acest lucru este indicat prin marcajul pe mănuși sau pe ambalaj. Mănușile nu sunt impermeabile și nu au fost testate pentru rezistența la acid.

Date mecanice conform EN 388:2016+A1:2018
Rezistență la abraziune 4 (0-4)
Rezistență la tăiere 1 (0-5)
Rezistență la rupere 3 (0-4)
Rezistență la străpungere 1 (0-4)
TDM: Rezistența la tăiere A
(A = cea mai scăzută F = cea mai ridicată)
X = înseamnă Mănușa nu a fost testată
* Rezultatele testelor mecanice obținute din zona palmei mănușii

Testul UE a fost efectuat de:
SATRA Technology Europe Limited,
Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland
Organismul Notificat Nr. 2777

Dimensiune	6	7	8	9	10	11
Lungimea minimă a mănușii în mm	220	230	240	250	260	270

Date termice conform EN 407:2020(niveluri de siguranță)
Comportament în tmp ardere X (0-4)
Rezistență la căldură de contact 1 (0-4)
Rezistență la căldură convectvă X (0-4)
Rezistență la căldură la radiații X (0-4)
Rezistență la stropiri mici de metal topit X (0-4)
Rezistent la canttăți mari de metal topit X (0-4)

Marcaje pe mănuși
Marcarea mărcii - G-REX; numele modelului F 09 PLUS; dimensiune 6, 7, 8, 9, 10, 11; marca - Certfcatul European, marca EAC, simbol grafc pentru standardul EN 388:2016+A1:2018 și folosirea marcajului utlizat pentru nivelurile de protecție împotriva pericolelor mecanice, semn grafc care informează despre citrea instrucțiunilor, anul producției, simbol grafc pentru standardul EN 407:2020, informații privind respectarea standardului EN ISO 21420:2020, informații despre categoria de siguranță.

Curățare / întreținere
Înainte de îmbrăcarea mănușilor (atât noi, cât și folosite), mai ales după curățarea lor, verifcați-le cu atenție dacă au fost deteriorate. Nu lăsați mănușile murdare dacă intenționați să le utlizați din nou. Mănușile trebuie curățate doar cu o lavetă umedă sau un burete, fără a folosi detergenți. Pentru întreținerea și curățarea mănușilor se utlizează produse fără grăsimi. Nu folosiți agenți destnați întreținerii încălțămintei. Nu folosiți dezinfectanți, pot provoca o reacție periculoasă a pielii. Mănușile nu pot f spălăte.

Ambalare / depozitare
Mănușile sunt împachetate în perechi cu tot cu instrucțiuni de utlizare, apoi sunt introduse în cuti de carton potrivite pentru transport și depozitare. Mănușile trebuie depozitate într-un loc răcoros și uscat, umbrite și fără umiditate la o temperatură de la 5 până la 25°C - acest lucru este deosebit de important. Nu le expuneți la lumina directă a soarelui. Dacă sunt depozitate corespunzător, proprietățile mecanice ale mănușilor nu se vor schimba tmp de 3 până la 5 ani de la data fabricației. Mănuși fabricate în 2026.

Notă
Informațiile conținute aici sunt destnate să ajute la selecția echipamentelor individuale de protecție adecvate. În același tmp, subliniem că nu este posibilă determinarea perioadei maxime de păstrare a tuturor proprietăților de către mănușă. Aceasta depinde de utlizarea corectă de către utlizator și de selecția corespunzătoare. Rezultatele testelor de laborator ar trebui să vă ajute să faceți alegerea corectă. Cu toate acestea, trebuie menționat că scopul real al utlizării mănușilor nu poate f simulat. Responsabilitatea pentru selectarea mănușilor cu caracteristcile potrivite pentru aplicația dată revine utlizatorului și nu producătorului. Declarație de conformitate disponibilă la: g-rex.co / b2b.tegro.pl / documents@tegro.pl
Informații suplimentare sunt disponibile de la producător: G-REX Sp. z o.o., Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot, Poland

Comentarii
EN ISO 21420:2020 – nu au fost găsite substanțe în acest produs care ar putea avea efecte dăunătoare asupra sănătății utlizatorului. În cazuri speciale, persoanele extrem de sensibile la alergii au șanse foarte mici să dezvolte reacții ale pielii.
EN 388:2016+A1:2018 - mănușa poate f prinsă în piesele mobile ale mașinii, care pot f periculoase pentru sănătatea și viața utlizatorului.
EN 388:2016+A1:2018 - datorită tocirii ascuțișului în tmpul testului de rezistență la tăiere, rezultatele testului Couper sunt doar orientative, în tmp ce testul de rezistență la tăiere TDM este rezultatul efcienței.
EN 407:2020- nu expuneți mănușile la acțiunea focului dacă gama de ardere este 1 sau 2.
EN 407:2020 - pentru mănuși cu mai multe straturi, nivelul de performanță se aplică întregii mănuși, inclusiv tuturor straturilor.

SRB

G-REX F 09 PLUS®

Korisnički podaci o zaštitnim rukavicama; u skladu s odredbom Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 (9. marta 2016 godine). Rukavice su u skladu sa standardom EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 povezanim sa EN ISO 21420:2020. Taj podatak može se naći na površini materijala rukavica ili na paketu. Rukavice nisu vodonepropusne i nisu bile testirane na otpornost na kiselinu.

Mehanički podaci prem EN 388:2016+A1:2018 (razine učinkovitosti)
Otpornost na abraziju 4 (0-4)
Otpornost na rezanje 1 (0-5)
Otpornost na kidanje 3 (0-4)
Otpornost na silu bušenja 1 (0-4)
TDM: Otpornost na rezanje A (A=najniži – F=najviši)
X - znaci Rukavica nije testirana
* Rezultati mehaničkih ispitivanja dlana rukavice

EU test su sproveli:
SATRA Technology Europe Limited,
Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland
Notifikovano telo br.2777

Veličina	6	7	8	9	10	11
Minimalna dužina rukavice (mm)	220	230	240	250	260	270

Toplinski podaci prema EN 407:2020 (razine bezopasnosti)
Ponašanje u slucaju gorenja X (0-4)
Otpornost na kontaktnu hladnocu 1 (0-4)
Otpornost na konvekcijsku toplinu X (0-4)
Otpornost na toplinsko zracenje X (0-4)
Otpornost na neveliko prskanje rastopljenog metala X (0-4)
Otpornost na velike kolicine rastopljenog metala X (0-4)

Oznake na rukavicama
Oznaka brenda - G-REX; naziv modela F 09 PLUS; veličina 6, 7, 8, 9, 10, 11; oznaka CE (Evropski sertifikat), oznaka EAC; grafička oznaka standarda EN 388:2016+A1:2018 te upotrebljene oznake razina zaštite od mehaničkih opasnosti, grafička oznaka kojom se obavještava o neophodnosti pročitanja korisničkog priručnika, godina proizvodnje, grafička oznaka standarda EN 407:2020, podatak o sukladnosti sa standardom EN ISO 21420:2020, i podatak o sigurnosnoj kategoriji.

Čišćenje i održavanje
Prije nego što stavite rukavice (nove ili rabljene) - posebno nakon čišćenja, smijete pažljivo proveriti nisuli one oštećene. Ne smijete ostavljati rukavice prljave ako ih nameravate koristiti ponovno. Rukavice možete čistiti samo vlažnom maramicom ili spužvom,bez da upotrebljavate detergente. Nemojte koristiti sredstva namenjene za čišćenje masnih proizvoda. Nemojte koristiti sredstva namenjene za održavanje cipela. Ne upotrebljavajte dezinfekciona sredstva, takvim načinom možete prouzročiti opasnu za zdravlje kožnu reakciju. Rukavice nisu namenjene za pranje.

Paket / Skladištenje
Rukavice su pakirane u parovima - zajedno s korisničkim priručnikom - zatim se ih stavlja u kartonske kutije koje su prikladne za prevoz i skladištenje. Rukavice smijete čuvati na hladnom i suhom mjestu, zasjenenom i bez vlage, na temperaturi između 5 i 25°C – to je posebno bitno. Ne izlažite ih izravnoj sunčevoj svjetlosti. U slučaju da pravilno skladištite rukavice one zadržaju sva svoja mehanička svojstva preko od 3 do 5 godina (od datuma proizvodnje). Rukavica proizvedena u 2026 godini.

Bilješka
Podaci sadržani u ovom korisničkom priručniku napisani su kako bi korisniku pomogli odabrati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu. Istodobno želimo naglasiti da nije moguće odrediti maksimalno vrijeme zadržanja svih svojstava rukavice. To vrijeme ovisno je o ispravnoj eksploataciji i pravilnom odabiru. Rezultati laboratorijskih ispitivanja bi vam trebali pomoći da napravite pravi izbor. Ipak, smijete uzeti u obzir da ne može se predvideti stvarno vrijeme trajnosti rukavica. Odgovornost za odabir rukavica s odgovarajućim značajkama za primenu leži na korisniku, a ne na proizvođaču.
Декларација о усаглашености доступна на: g-rex.co / b2b.tegro.pl / documents@tegro.pl
Za dodatne informacije obratite se proizvođaču: G-REX Sp. z o.o., Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot, Poland

Napomene
EN ISO 21420:2020 - taj proizvod ne sadrži nikoje tvari koje bi mogle prouzročiti štetne za zdravlje korisnika posledice. U posebnim slučajevima, kod osoba koja su iznimno osetljiva na alergije, postoji minimalna mogućnost nastanka kožne reakcije.
EN 388:2016+A1:2018 - postoji mogućnost da pokretni delovi mašina uvuknu rukavicu, a to može biti opasno za zdravlje ili život korisnika.
EN 388:2016+A1:2018 - zbog otupljivanja oštrice zamećenog tekom testa otpornosti na rezanje, rezultati Couperovog testa samo su orijentacijski, dok je test otpornosti na rezanje TDM referentna determinanta učinkovitosti.
EN 407:2020 – u slucaju rukavica s više slojeva, razina ucinkovitosti se odnosi na celu rukavicu, ukljucujuci sve slojeve.
EN 407:2020– ne smije se izlagati rukavice otvorenom plamenu ako imaju ponašanje 1 ili 2 (u odnosu na otpornost na gorenje)

IT

G-REX F 09 PLUS®

Informazioni per l'utente sui guanti protettivi conformemente a un regolamento parlamentare Europeo e Consiglio (UE) 2016/425 di 9 Marzo 2016. Guanti secondo EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 in combinato disposto con EN ISO 21420:2020. Questa informazione è indicata sui guanti o sulla confezione. I guanti non sono impermeabili e non sono stati testati per la resistenza agli acidi.

Dati meccanici secondo EN 388:2016+A1:2018 (livelli di efficacia)
Resistenza all'abrasione 4 (0-4)
Resistenza al taglio 1 (0-5)
Resistenza allo strappo 3 (0-4)
Resistenza alla forgiatura 1 (0-4)
TDM: Resistenza al taglio A (A= il più basso F= supremo)
X = significa guanto non testato
* Risultati dei test meccanici ottenuti dalla zona del palmo del guanto

Il test UE è stato effettuato da:
SATRA Technology Europe Limited,
Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland
Republic of Ireland. Organismo notificato n. 2777

Taglia	6	7	8	9	10	11
Lunghezza minima del guanto mm	220	230	240	250	260	270

Dati termici secondo EN 407:2020(livelli di sicurezza)
Comportamento mentre il combustione X (0-4)
Resistenza al calore da contatto 1 (0-4)
Resistenza al calore convettivo X (0-4)
Resistenza al calore da radiazione X (0-4)
Resistenza a piccole schegge di metallo fuso X (0-4)
Resistenza a grandi quantità di metallo fuso X (0-4)

Marcatura dei guanti
Mercatura di marchio -G-REX; nome di modelo F 09 PLUS; taglia 6, 7, 8, 9, 10. 11; il segno - Certificato Europeo, el segno EAC, simbolo grafico per la norma EN 388:2016+A1:2018 e marcature per i livelli di protezione contro i rischi meccanici utilizzati, simbolo grafico che informa che ha letto le istruzioni, anno di produzione, informazioni sulla conformità alla norma EN ISO 21420:2020, simbolo grafico per la norma en 407:2020, informazioni sulla categoria di sicurezza.

Pulizia /anutenzione
Prima di indossare i guanti (sia nuovi che usati), soprattutto dopo averli puliti, controllare attentamente che non siano danneggiati. Non lasciare guanti sporchi se si prevede di riutilizzarli. I guanti devono essere puliti solo con un panno umido o una spugna senza l'uso di detergenti. Non utilizzare per la manutenzione e la pulizia di prodotti grassi. Non utilizzare agenti destinati alla manutenzione delle calzature. Non usare disinfettanti, potrebbe causare una pericolosa reazione cutanea. I guanti non sono destinati al lavaggio.

Pacchetto / Immagazzinamento
I guanti sono confezionati in coppia con le istruzioni, quindi inseriti in scatole adatte al trasporto e allo stoccaggio. I guanti devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto, ombreggiato e privo di umidità a una temperatura compresa tra 5 e 25°C - questo è particolarmente importante. Non esporli alla luce solare diretta. Se correttamente conservato, le proprietà meccaniche del guanto non cambieranno per 3-5 anni dalla data di produzione. Guanto fatto nel 2026.

Notă
Le informazioni contenute nel presente documento hanno lo scopo di aiutare nella selezione dei dispositivi di protezione individuale appropriati. Allo stesso tempo, sottolineiamo che non è possibile determinare il periodo massimo di conservazione di tutte le proprietà da parte del guanto. Dipende dall'uso corretto da parte dell'utente e dalla selezione corretta. I risultati dei test di laboratorio dovrebbero aiutarti a fare la scelta giusta. Tuttavia, va notato che non è possibile simulare lo scopo reale dell'uso dei guanti. La responsabilità della selezione di guanti con le giuste caratteristiche per la data applicazione spetta all'utente e non al produttore. Dichiarazione di conformità disponibile presso: g-rex.co / b2b.tegro.pl / documents@tegro.pl
Per ulteriori informazioni, contattare il produttore: G-REX Sp. z o.o., Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot, Poland

Annotazione
EN ISO 21420:2020 – nessuna sostanza presente in questo prodotto può avere effetti dannosi sulla salute dell'utente. In casi speciali, esiste una leggera possibilità di reazioni cutanee nelle persone estremamente sensibili alle allergie.
EN 388:2016+A1:2018 - il guanto può rimanere impigliato nelle parti mobili della macchina, che possono essere pericolose per la salute e la vita.
EN 388:2016 +A1:2018- a causa della opacizzazione della lama durante il test di resistenza al taglio, i risultati del test Couper sono solo indicativi, mentre il test di resistenza al taglio TDM è il risultato delle prestazioni di riferimento.
EN 407:2020- nel caso di guanti multistrato, il livello di prestazione si applica all'intero guanto, compresi tutti gli strati.
EN 407:2020 - non esporre a fiamme libere se i guanti hanno 1 o 2 comportamento alla combustione